

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. WEKSW-graefix62a-130605-02

Produkttyp
Normalputzmörtel (GP)

Kennzeichen zur Identifizierung
gräfix 62a

Verwendungszweck
Normalputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
**Wolfgang Endress
GmbH & Co. KG
Kalk- und Schotterwerk
Bayreuther Str. 46
91322 Gräfenberg**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------|--|--|
| Brandverhalten | A 1 | EN 998-1 :2010 |
| Wasseraufnahme | W 0 | EN 998-1 :2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu \leq 25$ | EN 998-1 :2010 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild: A, B oder C | EN 998-1 :2010 |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert) | EN 998-1 :2010 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1 :2010 |
| Gefährliche Substanzen | NPD | EN 998-1 :2010 |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. (FH) M. Scharnagel; (Leiter Forschung und Entwicklung)
(Name und Funktion)

Gräfenberg 05.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt